



APLICACIONES

Eni Antifreeze Ready es un líquido refrigerante diluido a base de etilenglicol, ausente de nitritos, aminas y fosfatos.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- El producto protege eficazmente el producto de la oxidación, del sobrecalentamiento y del hielo.
- Está indicado para el uso en los circuitos de enfriamiento de cualquier tipo de motor del sector del automóvil, sistemas de enfriamiento industrial y en las instalaciones contra incendio.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- ASTM D 3306
- CUNA NC 956-16 (ed. '12)

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Color	-	-	turquesa
Densidad a 20°C	ASTM D 1122	kg/m ³	1077
pH	ASTM D 1287	-	8.3
Punto de ebullición	ASTM D 1120	°C	110
Punto de congelación	ASTM D 1177	°C	-38





ADVERTENCIA

- Para beneficiarse de la calidad de este producto, no se recomienda una mezcla con otros refrigerantes.
- Respeten estrictamente los requisitos de las especificaciones del producto, comunicados por el fabricante del vehículo.

MODALIDAD DE EMPLEO

- El producto no debe ser diluido con agua antes del uso.

